



Kg. 30



Kg. 6



UTILIZZO

CALC SR è un valido disincrostante per lavatrici industriali, lavastoviglie, boilers, vasche " bagnomaria ", impianti di mungitura, industrie alimentari, oltre a tutte le superfici resistenti agli acidi.

La formula bilanciata ad altissima concentrazione e con inibitori di corrosione, permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di disincrostazione senza rovinare gli impianti.

Il prodotto non è schiumogeno.

Non contiene acido cloridrico e acido solforico.

Non usare mai in combinazione con detersivi e ipoclorito.

Non usare su superfici sensibili agli acidi : marmo, cemento, metallo galvanizzato, ecc.

MODO D'USO

PULIZIA MANUALE: 5-10 gr/lt.

PER LA PULIZIA DEI FORNI: Usare puro spruzzando con appositi erogatori: Pompa Spry mantenendo una posizione posteriore rispetto alla direzione dello spruzzo.

COME SCHIUMA DETERGENTE PER IDROPULITRICE: diluire in rapporto 1%-10%.

Prodotto e distribuito da:
Eurokem Italiana s.r.l.

Viale Adriatico, 113
64300 Corropoli (TE)
Tel. e Fax 0861.851930

www.eurokem.com info@eurokem.com

COMPOSIZIONE CHIMICA

15 - 30 % - Acido Fosforico
15 - 30 % - Acido Nitrico

AVVERTENZE

R35 - Provoca ustioni.

R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle.

S36 / 39 - Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S27 - Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

C - CORROSIVO



**PRODOTTO PER
USO PROFESSIONALE**



NON DISPERDERE IL CONTENITORE
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.